



ANP-PFH 236 D - ANP-MFH 228 D

CÂMERAS DE CFTV ANPOE

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

- Tecnologia ANPOE: Unifica sinal de energia e dados em apenas um cabo de rede (RJ45), dispensando a necessidade de BALUN, FONTE DE ALIMENTAÇÃO e CONECTOR BNC na câmera.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Tecnologia ANPOE.
- Tecnologia 4x1: AHD-H, Analógico (CVBS), HDCVI, HDTV (2.0).

CARACTERÍSTICAS:

- À prova d'água - Proteção IP66
- Proteção anti-surto de tensão
- Visão noturna
- Resolução Full HD
- Compatível com DVRs analógicos (BNC) de mercado através do balun de compatibilidade ELSYS.

CÂMERAS DE CFTV ANPOE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ANP-PFH 236 D

Sensor	1/2.9" CMOS
Resolução de imagem	Full HD 2M 1080p (1920*1080)
Lente	3.6mm @F1.8
Ângulo de abertura (horizontal)	84 graus
Iluminação mínima	Cor: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux com IR P&B: 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux com IR
Obturador	1/50(1/60)s para 1/10.000 s
Visão noturna	IR automático
Condições de operação	4X1 - AHD-H, Analógico (CVBS), HDCVI, HDTVI (2.0)
Alimentação	(-10°C--+60°C) umidade inferior a 90% (não condensado)
Alcance do IR (Infravermelho)	20 metros
Consumo	Máx. 3W
Corpo	Plástico com dome metálico
Proteção IP	IP66
Peso	213g
Dimensões	Φ94.4mm*82.2mm

MODELO ANP-MFH 228D

Sensor	1/2.9" CMOS
Resolução de imagem	Full HD 2M 1080p (1920*1080)
Lente	2.8mm @F1.8
Ângulo de abertura (horizontal)	100 graus
Iluminação mínima	Cor: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux com IR P&B: 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux com IR
Obturador	1/50(1/60)s para 1/10.000 s
Visão noturna	IR automático
Condições de operação	4X1 - AHD-H, Analógico (CVBS), HDCVI, HDTVI (2.0)
Alimentação	(-10°C--+60°C) umidade inferior a 90% (não condensado)
Alcance do IR (Infravermelho)	20 metros
Consumo	Máx. 3W
Corpo	Metálico
Proteção IP	IP66
Peso	300g
Dimensões	Φ97.2mm*72.5mm

ANP-PFH 236 D - ANP-MFH 228 D

CÂMERAS DE CFTV ANPOE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 Câmera ANPOE
- 1 kit de acessórios
- 1 Guia de instalação

DADOS DE LOGÍSTICA:

MODELO ANP-PFH 236 D

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Dimensional: 110 x 110 x 95mm (CxLxA)

Peso líquido: 0,334 Kg

Peso bruto: 0,486 Kg

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 557 x 117 x 211mm (CxLxA)

Peso líquido: 4,9 Kg

Peso bruto: 5,2 Kg

Unidades: 10

PA: 998.901.258.320

Modelo: ANP-PFH 236 D

Códigos EAN: 7898348536670

Código NCM: 8525.80.19

ELSYS ANP-PFH 236 D



CÂMERA ANPOE-4X1 FULL HD DOME PLÁSTICA

MODELO ANP-MFH 228 D

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Dimensional: 110 x 110 x 95mm (CxLxA)

Peso líquido: 0,300 Kg

Peso bruto: 0,452 Kg

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 557 x 117 x 211mm (CxLxA)

Peso líquido: 4,5 Kg

Peso bruto: 4,8 Kg

Unidades: 10

PA: 998.901.260.320

Modelo: ANP-MFH 228 D

Códigos EAN: 7898348536687

Código NCM: 8525.80.19

ELSYS ANP-MFH 228 D



CÂMERA ANPOE-4X1 FULL HD DOME METÁLICA

Projetado no Brasil. Fabricado na China.

ELSYS
.com.br

   /ElsysOficial